

产品名称：程控绝缘电阻测试仪

型号：CS2676CHSI-4



- 采用 TFT5.6 寸 640*480 彩色液晶屏显示设置参数和测试参数，显示内容丰富醒目。
- 具有自动稳压功能：输出电压不会随着电源电压及负载的变化而变化。
- 具有自动放电功能：在测试完成后，测试仪能自动把被测试体上的电放完，保护操作者的安全。
- 具有自动换挡功能。
- 测试仪可把测试结果以 EXCEL 表格的格式存储在 U 盘中。
- 具有 50 个记忆组，可存放 99 种不同的测试参数。
- 测试电阻范围为 $5\text{M}\Omega \sim 400\text{G}\Omega$ ，可满足不同行业测试的需求。
- 标配 PLC 接口，可选配 RS232、RS485 通信接口。

技术参数

型号		CS2676CHSI-4		
测试模式		IR		
IR	输出电压 (DC)	范围	0.100kV-10.00kV	
		精度	±(1%+0.2%满量程)	
		分辨率	1V	
	最大上限设定值		400.0GΩ	
	最大下限设定值		399.9Ω	
	最小下限设定值		5MΩ	
	电压上升时间		0.3s~999.9s 0=电压上升时间关	
	测试时间		0.3s~999.9s 0=连续测试	
	间隔时间		0.0s~999.9s 0=间隔时间关	
	自动切换档位		可设置为开、关	
放电时间		≤200ms		
电阻表	测量范围		5MΩ ~400GΩ	
	分辨率		5MΩ ~9.999MΩ : 0.001MΩ , 10MΩ ~99.99MΩ : 0.01MΩ , 100MΩ ~999.9MΩ : 0.1MΩ , 1000MΩ ~9999MΩ : 1MΩ , 10.00GΩ ~99.99GΩ : 10MΩ , 100GΩ ~400.0GΩ :0.1GΩ	
	误差范围	100V<电压 ≤ 1000V	5MΩ -1000MΩ : ±5% 1000MΩ -9999MΩ : ±10%	
		1000V<电压 ≤ 5000V	5MΩ -1000MΩ : ±5% 1000MΩ -9999MΩ : ±10% 10.00GΩ ~99.99GΩ : 15%	
5000V<电压 ≤ 10000V		5MΩ -1000MΩ : ±5% 1000MΩ -9999MΩ : ±10% 10.00GΩ ~99.99GΩ : ±15% 100GΩ ~400GΩ : ±20%		
计时器	范围		0~999.9s	
	分辨率		0.1s	
	精度		±(0.1%+50ms)	